

КАМА-365 LT

195/75R16C



Ширина профиля	195
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	16C
Категория(индекс)	Q
Тип рисунка протектора	зимний нешипуемый

Технические характеристики

Типоразмер	195/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	107/105
Индекс категории скорости	Q
Индекс давления PSI	69
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	зимний нешипуемый
Максимальная скорость, км/ч	160

Наружный диаметр, мм.	694 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	196
Статический радиус, мм.	323 ± 3
Масса шины, кг. (± 5%)	12.6
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг	975
Максимальная нагрузка для двойных колес, кг	925
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	4.8
Обод рекомендуемый	5 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Тип вентиля ездовой камеры	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)	-